

Technisch reglement M-Chassis Cup RC-Paradise



Afmetingen en specificaties voor M-Chassis

Chassis:	M03 en M05 voorwielaangedreven, als geleverd in kit of XB set. Wielbasis 210 – 239 mm. Chassis volledig intact, geen gaten t.b.v. gewichtsbesparing toegestaan.
Rijhoogte:	Minimaal 4mm
Gewicht:	Minimaal 1300 gram (rijklaar)
Banden:	Sweep MN-33
Smeren:	Toegestaan, mits reukloos.
Regelaar:	Vrij, mits achteruit is uitgeschakeld.
Motor:	Carson Cup Machine 23T (bestelnummer 906052)
Accu:	2S hardcase LiPo (7,4V) (Maximale spanning 8,4V) Voor de M-chassis zijn enkel Stick LiPo's toegestaan. Accu's dienen ten alle tijden in een LiPo zak te worden opgeladen. Bij niet in het bezit hebben of vergeten zal deze ter plekke moeten worden aangeschaft om te kunnen rijden. Veiligheidshalve is het laden in een LiPo zak verplicht.
Pinions en spur:	16-, 18- en 20-tands. Model moet met de originele overbrenging rijden. Geen highspeed gearset o.i.d. Optionele tandwielset is verboden.
Body:	Alle Tamiya body's die op een M03-M05 kit worden geleverd; - Blitz Mini GTI 225mm (60904) - C30 Mini 1/10 EP High Roof Sedan (60903) - Jazz 225mm (60906-10). - RS1 225mm (60905-10)
Tuning:	Het model mag geheel voorzien worden van kogellagers, oliegevulde schokdempers en aluminium wielmeeners. Het model mag tevens worden voorzien van Hop-ups van Tamiya en andere aftermarket hop-ups (Yeah Racing/3Racing).